

MeetingBar A50

专为中大型会议室打造的视讯一体机

Yealink MeetingBar A50是一款专为中大型会议室设计的高端视讯一体机。该产品集成了先进的AI技术，提供顶尖的音视频通信能力，确保音质清晰剔透、视觉超高清。凭借智能音频算法、IntelliFocus（多发言人追踪）和Video Fence（AI视频墙）等AI功能，它重新定义了视频会议体验，为每次会议带来前所未有的清晰度和效率。

Yealink MeetingBar A50兼容支持微软的MDEP（Microsoft设备生态系统平台），可增强安全性和部署体验。此集成可为用户提供更安全的环境和简化的部署流程，助力实现更顺畅、更安全的用户体验。

此外，Yealink MeetingBar A50支持直接连接CTP25（桌面控制器），实现简化的登录流程。这种流畅的登录体验为用户节省了时间，并提升了便捷性。

同时，MeetingBar A50无缝支持微软Teams Rooms (MTR)，无论您使用的是Android版还是Windows版，都能提供一致且高效的体验。在MTR-Windows版本中，该系统即称为MVC S50。

**支持连接3个扩展麦克风：选配*



一体化设计



智能取景



三摄镜头模组
(3*5000万像素)



4*立体声



10m拾音



智能降噪



AI视频墙



MDEP



Android or Windows



重点功能

- 一体式设计
- 三摄镜头模组 (3*5000万像素)
- 高品质拾音体验
- 支持微软MDEP
- 多平台灵活性
- 部署简单
- 远程设备管理

超高清画质与AI智能特性

MeetingBar A50内置三摄像头系统，每个摄像头均拥有5000万像素分辨率——一个用于广角，两个用于长焦，确保在各种焦距下都能实现高分辨率成像。专业级镜头带来低噪点、自然色彩和高清画质。它还内置全自动物理隐私盖，可在非使用时遮挡摄像头，为用户提供隐私保护。其智能AI特性包括IntelliFocus（多发言人追踪）、Video Fence（AI视频墙）等。它能自动检测会议室中的不同发言人，进行画面拼接并通过视频输出将其显示在屏幕上，提供更直观、更具互动性的远程会议体验。

高品质拾音体验

Yealink MeetingBar A50具备10米优质拾音距离，内置立体声扬声器和一个16元MEMS麦克风阵列。AI智能降噪技术提供了出色的音频体验。此外，它可支持连接3个额外的扩展麦克风（可选），足以覆盖大型会议室。

兼容微软MDEP

Yealink MeetingBar A50兼容微软的MDEP（Microsoft设备生态系统平台），可增强安全性和部署体验。此集成为用户提供了一个更安全的环境和简化的部署流程，助力实现更顺畅、更安全的用户体验。

多平台灵活性

Yealink MeetingBar A50支持原生Teams、Zoom等平台。此外，它也支持有线的"BYOD模式"（General Mode）。进入BYOD（自带设备）模式后，您可将MeetingBar A50作为外设使用在PC上用于第三方会议平台。

简约部署 轻松使用

Yealink MeetingBar A50支持直接连接CTP25，实现简化的登录流程。双设备间仅需登录一次。这种流畅的登录体验为用户节省了时间，并提升了便捷性。

远程设备管理

Yealink MeetingBar A50联网后支持Yealink YMCS管理平台（云服务）/Smart管理平台，可实现远程监控、配置、诊断及固件升级等全维度管理功能，确保会议系统始终保持最新状态并处于最佳运行性能。

规格参数

技术参数	描述
操作系统	Android 13
摄像头	- 镜头像素: 3*5000万像素 - 预设位数量: 9个 - 电子云台 - 视场角: - 1x 广角: 水平98°, 垂直81° - 2x 长焦: 水平41.6°, 垂直31.8° - 数字变焦: 8倍 - 最高分辨率: 4K - 隐私保护: 电动隐私镜头盖 - 镜头校准 - 智能功能: - IntelliFocus (多发言人追踪) - Auto Framing (智能框人像) - Speaker Tracking (发言人跟踪) - People counting (人数统计) - Picture in Picture (画中画) - Smart Gallery (智能画廊, 仅Zoom) - 摄像头数量: 3个
扬声器	内置 4 x 5W 扬声器
麦克风	- 内置 16元 MEMS 麦克风阵列 - 拾音距离: 10米
网络协议	- Wi-Fi 6 - 2.4G & 5G 双频, 802.11a/b/g/n/ac/ax - 2x2 MIMO - 蓝牙 5.0 - TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/静态IP - HTTPS 安全网页访问

安装方式	· 壁挂 (需VB-WallMount-02支架) · 电视安装 (需VB-TVMount-01支架) · 桌面放置 (需VB-TabletopMount-02支架)
物理接口	· 1 x USB 3.0 Type-A 端口 · 1 x USB 3.0 Type-B 端口 · 1 x USB 2.0 Type-C 端口 (用于配对无线适配器) · 1 x 以太网端口 · 2 x Yealink VCH 端口 (RJ-45) · 1 x 3.5mm 音频输入/输出复合端口 · 1 x 电源端口 · 1 x 安全锁孔 · 1 x 复位孔 · 2 x HDMI 输出端口
工作环境	· 环境湿度: 10% - 95% · 环境温度: 0°C - 40°C
尺寸与重量 (宽 × 深 × 高)	· MeetingBar A50: 910 × 88 × 102 毫米 · 产品净重: 8.5 公斤 · 产品含包装重: 9.5 公斤