

MVC640 微软Teams会议室系统

专为中型会议室打造的Microsoft Teams 会议室系统

亿联 MVC640 专为中型会议室设计。MVC640 包括第三代高性能 MINI-PC MCore Pro、触摸面板 MTouch E2 和高性能 4K PTZ 摄像机 UVC84。在这个产品组合中，您可以根据不同会议室的需求选择有线高质量麦克风VCM35和 Wi-Fi 无线麦克风 VCM36-W作为拾音设备。组合中的 UVC84 拥有卓越性能，它的 4K 镜头支持 12 倍光学变焦和 3 倍数字变焦，80° 广角和云台可使其覆盖会议室的每个角落。UVC84 的自动取景功能将解放您的思维，让您专注于会议，而无需考虑摄像机的画面。通过亿联摄像机插件控制器，摄像机可实现预设位置、一步调整和一步到位。



易部署



三麦矩阵



亿联摄像机控制插件



智能取景



无线投屏



设备管理



重点功能

原生Microsoft Teams 会议室应用界面，流畅的会议操作体验

MTouch E2内置人体运动传感器，参会者进入会议室，自动唤醒会议系统。通过原生的微软Teams应用界面，一键入会，会议中可通过MTouch E2轻松完成通话控制、摄像机控制、内容分享等功能。

智能取景

亿联 UVC84 摄像机可自动框选会议中的所有与会者，解放您的双手，让您专注于会议本身。同时，由于支持亿联摄像机控制插件和摄像机预设，机械云台的平移、倾斜和变焦可以轻松地一步完成。UVC84 支持 12 倍光学变焦，可进行 4K 视频通话，清晰捕捉会议室中的每个人。

内容即时共享

亿联独有的无线内容共享解决方案为参与者提供了最大的灵活性，只需插入 WPP30 即可实现一键式内容共享。1080P/30 帧的高分辨率为用户提供了更好的内容共享体验。此外，还可通过连接 USB-C 或 HDMI 端口进行有线内容共享。



轻松完成部署

MCore Pro 采用VCH 接口，专为视频会议室设计，易于延长部署。同时采用一体化的结构设计，自带锁线结构，保障线材连接的稳定性，可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。部署MVC640时，一根CAT5e即可连接电视区和桌面区，完成数据传输及供电，无需额外的电源或延长线，简化部署，有效降低部署成本。

远程管理，轻松无忧

亿联设备管理平台和云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC 视频会议系统。



技术参数


技术参数	描述
系统组件	· MCore 微型计算机 · MTouch E2 触控平板 · UVC84 USB PTZ 摄像机 · MSpeaker II 视频会议音箱（可选） · VCM35阵列麦克风（可选） · VCM36-W Wi-Fi麦克风（可选） · WPP30 无线投屏器（可选）
预装	· Windows 11* IoT Enterprise x64操作系统 · Windows 11 IoT Enterprise正版许可 · 微软Teams会议室应用，支持Skype for Business on-premise/on line和Teams会议 · 亿联RoomConnect管理工具

MCore Pro 微型计算机	· 11代英特尔®酷睿™i5四核CPU · 内存：8GB (2x4GB) · 存储空间：128GB SSD · CEC认证 · 支持TPM2.0 · 支持Kernel DMA · 支持EDID · Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax · Bluetooth: BT 5.2 · 1 x 亿联MTouch接口(RJ-45)，用于连接MTouch Plus/E2 · 3 x HDMI视频输出 · 4 x USB3.0 Type-A接口 · 1 x 10/100/1000M千兆网口 · 1 x 电源接口 · 安全锁线结构，自带锁线功能
MTouch E2 触控平板	· 8英寸IPS显示屏 · 1280 x 800视频分辨率 · 10点电容式触摸屏 · 3.5mm耳机接口 · 人体运动侦测传感器 · 可调节支架 (28° ~ 50°) · 1080P/30FPS全高清视频 · 支持有线和无线内容分享 · 内置Wi-Fi热点，用于连接亿联无线传屏器 · HDMI/USB-C视频输入
UVC84 USB PTZ 摄像机	· 4K镜头 · 支持4K30帧、1080P60帧 · 12倍光学，3倍电子变焦 · 视角： · DFOV:80°, HFOV: 73°, VFOV: 45° · 支持智能取景 · 支持预设置位 · 水平转动范围： 200° · 垂直转动范围： 130° · 1 x 3.5mm线性输出接口 · 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45) · 1 x USB 2.0 Type-B接口 · 1 x 电源接口 · 1 x 安全锁 · 1 x 重置孔
MSpeaker II 视频会议音箱 (可选)	· 频率响应：106Hz-20KHz · 最大声压级：88±3dB@8W / 1M · 灵敏度：79±3dB@1W/1M · S/N: ≥70dB · 3.5mm线性输入接口

VCM35 可星形级联阵列麦克风 (可选)	· 内置三麦矩阵 · 360°全向拾音 · 信噪比: 60dB SPL@1KHz,A-weighted · 最大声压级: 115dB@1KHz, THD<3% · 等效噪声: -105dBFS(A) · 动态范围: 81dBFS · 灵敏度: -45dB±2 · 频率响应: 100Hz-8KHz · 2米半径全双工范围 · 6米拾音半径 · 支持星形级联 · 双色LED电容触控式静音键
VCM38 吸顶阵列麦克风 (可选)	· 内置六麦矩阵 · 360°全向拾音 · 信噪比: 65dB SPL@1KHz,A-weighted · 最大声压级: 110dB@1KHz, THD<3% · 等效噪声: -110dBFS(A) · 动态范围: 81dBFS · 灵敏度: -45dB±2 · 频率响应: 100Hz-8KHz · 2米半径全双工范围 · 6米拾音半径 · 最多可级联8台 · 双色LED电容触控式静音键
VCM36-W Wi-Fi阵列麦克风 (可选)	· 内置三麦矩阵 · 360°全向拾音 · 信噪比: 60dB SPL@1KHz,A-weighted · 最大声压级: 115dB@1KHz, THD<3% · 等效噪声: -105dBFS(A) · 动态范围: 81dBFS · 灵敏度: -45dB±2 · 频率响应: 100Hz-8KHz · 2米半径全双工范围 · 6米拾音半径 · 2450mAh电池, 无线充电 · 7天待机时长, 最长持续使用时间12小时 · 双色LED电容触控式静音键
物流信息/外箱包装	· 净重/箱: 7.7 kg · 毛重/箱: 8.4 kg · 外包箱尺寸: 595mm x 393mm x 258mm

会议室部署场景

麦克风以及UVC摄像机的部署位置可能会影响您的会议体验，您可以参照下图来部署或者调整您的会议室。



- 提示**
- ① 2m high: 建议您摄像头的部署高度为两米左右, 以便获得较好的会议体验, 您可以根据实际情况调整。
 - ② UVC84为机械可旋转摄像头, 您可以灵活的选择取景范围。
 - ③ >2.5m: 建议摄像头最小距人距离为2.5m, 可根据实际会议室情况灵活调节。
 - ④ 3m high quality(pickup range): 表示VCM36-W的优质拾音距离, 其最大拾音距离可达6m。
 - ⑤ 其中PC和MTouch E2为建议部署位置, 您可以根据您的实际情况调整。

产品组合

会议室类型	产品名称	型号
中型会议室	MVC640-C4-D13	UVC84 VCM36-W MSpeaker II MCore Pro MTouch E2 WPP30

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。