

MeetingBar A10系列

适用于小微型会议室的安卓视讯一体机

A10系列是专为小微型会议室设计的智能安卓视讯一体机，该系列产品均采用 4K 摄像头，120°超大视角，提供优质的视频通话体验。A10系列支持自动框人像、语音追踪等多项 AI 技术，并内置了全自动镜头隐私盖，为用户提供更智能更安全的会议体验。同时，A10系列内置 8 颗 MEMS 麦克风阵列，应用亿联 AI 降噪技术，即使在全双工模式下，仍可提供出色的音频体验，确保每个人都能听到。此外，A10系列集计算单元、摄像头、麦克风、扬声器、Wi-Fi、蓝牙于一体，自带 TV 挂架，为您提供简单部署的解决方案。并且，A10系列能够进行内容共享，从而使会议更具沟通性和协作性。简单灵活的部署，强大的功能为您提供出色的视频协作性能。



4K 摄像头



超大广角



电子隐私盖



AI 摄像机



智能降噪



一体化设计



重点功能

- 一体化设计
- 4K 摄像头
- 电子隐私盖
- 支持自动框人像及语音追踪功能
- 内置蓝牙4.2
- 内置双频Wi-Fi
- 支持内容共享
- 支持微软Teams、Zoom和腾讯等

一体化设计，快速启动

A10系列集成了计算单元，摄像机，麦克风，扬声器，蓝牙，Wi-Fi，自带 TV 挂架，尺寸仅380 mm x 57 mm x 57 mm，占用空间较小，减少布线杂乱问题。用户只需插入电源适配器和 HDMI 电缆，即可进行视频会议。此外，亿联设备管理中心确保您轻松管理设备。

全双工音频体验，精准声源定位

A10系列内置8个 MEMS 麦克风阵列，拥有更强大的消噪及去混响能力。全新的Beamforming 算法，配合回声消除和去混响处理技术，带来高品质的全双工通话，实现更精确的语音拾取。

智能追踪，助力高效会议

A10系列具备自动框人像、语音追踪等多种 AI 智能技术，不仅可根据与会者人数和位置自动对人像进行取景，还可自动放大发言者，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。

一机多平台

A10系列支持原生的腾讯会议、飞书会议、亿联会议、Teams、Zoom和设备模式等，一机多用。搭配 WPP30，用户能在会议室的任何地方开始会议，实现无线投屏和无线BYOD。

远程管理

A10系列支持亿联 https 门户网站、亿联设备管理平台、亿联云服务管理、Teams 管理中心、Zoom 设备管理等多种设备管理平台。这些平台，可以协助用户轻松地远程管理、监控、配置、更新和诊断设备。

支持多会议平台

MeetingBar A10和MeetingBar A10-C支持的会议平台如下表：

平台	MeetingBar A10	MeetingBar A10-C
标准SIP/H.323	√	×
腾讯会议	√	√
飞书会议	√	√
钉钉会议	√	√
金山会议	√	√
Teams	√	√
UME	√	×
亿联会议	√	√
YMS 2X	√	×
Zoom Rooms	√	√
设备模式	√	√

技术参数

技术参数	描述
摄像机	· 分辨率：4Kp30, 1080p30, 720p30 · 120° D FoV · 105° H FoV · 4x e-PTZ 电子云台 · 电子隐私盖 · AI 智能取景 - 自动框人像 - 语音追踪 - 小视角 - 多分屏 - 画中画 - 多流 (仅Zoom)

音频特征	· 内置8颗MEMS 麦克风阵列 · 亿联智能噪音消除技术 · 全双工 · 自动增益控制 · 回声消除技术 · 内置麦频响范围：100-8000 Hz · 扬声器： -内置5 W 扬声器 -音量：88db SPL@1W，93db SPL@3W，均距离0.5 米、+/-2dB -频响范围：210-20k Hz -最大功率：8W -额定功率：5W -灵敏度：84db SPL @ 1W @ 0.5 meter -采样率：48kHz -放音角度：正出音 -THD(总谐波失真)：at 5W，1KHZ，<5% -额定阻抗：4 ohms
操作系统	· 安卓13
会议功能	· 会议日程 · 一键入会 · 会议协作功能： -辅流 · 会议控制功能： -添加与会者 -保持/恢复保持 -摄像头开/关 -静音/ 取消静音 -音量调高/调低 -挂断
视频标准与网络适应性	· 视频编解码：H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
网络连接和安全	· 内置双频Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz) · 内置蓝牙4.2 · IPv4 和 IPv6, DHCP/ 静态 IP · HTTP/HTTPS · TLS 1.2/1.3, AES 256 位加密 · QoS: 802.1p/q, Diff-serv · VLAN, LLDP · 支持IEEE802.1X - EAP-MD5/EAP-TLS - PEAP-MSCHAPv2 - EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2 · 网络诊断：Ping，路由追踪 · SNTP 自动同步日期和时间 · 内置安全加密证书

A10 系列物理接口	· 1 x HDMI 高清视频输出 (支持CEC 功能) · 1 x USB 2.0 接口 · 1 x Line in/Line out 接口 · 1 x USB-C 接口 · 1 x 10 M/100 M/1000 M 千兆网口 · 1 x RJ45 VCH 接口 · 1 x 电源接口 · 1 x 安全锁孔 · 1 x 重置孔
其他物理特征	· 存储空间：内置32G 存储空间 · 电源适配器： - AC 100-240 V 输入 - DC 48 V/0.7 A 输出 · USB 输出：5 V  0.5 A · 功耗 (PSU)： - 待机功耗：7.9 W - 平均功耗：4.6 W - 峰值功耗：8.1 W · 裸机尺寸 (W.D.H)：380 mm x 57 mm x 57 mm · 操作环境湿度：10-95% · 操作环境温度：0~40° C · 贮藏环境温度：-30~+70° C
重量	· A10-010 - 装箱数量：4 - 净重：8.31 kg - 毛重：9.25 kg
A10系列 视频协作终端包装	· 包装清单 - MeetingBar A10或MeetingBar A10-C视频协作终端 - 3 m 网线 - 1.8 m HDMI 线 - 支架配件 - 电源适配器 - VCR11 遥控器 - 快速入门指南 · 控制器 (可选)： - CTP18协作触控平板 (CTP18仅支持有线连接方式与主机配对) - CTP25协作触控平板 (CTP25仅支持有线连接方式与主机配对) · 辅流分享 (可选)： - WPP30 无线投屏器 - 1.8 m USB-C 线 - 3 m USB-C 线 · 外包箱尺寸：447 mm * 165 mm * 150 mm

设备管理平台	· 亿联https门户网页 · 亿联设备管理平台 · 亿联云服务管理 · Teams 管理中心 · Zoom 设备管理
--------	---

产品组合

会议室类型	产品名称	型号	相关文档
微型会议室	MeetingBar A10 MeetingBar A10-C	MeetingBar A10/A10-C VCR11	MeetingBar A10系列

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。