

## UVC86

# 双镜头4K智能追踪摄像机,超清流畅的混合会议体验

亿联UVC86摄像机可将会议室中的每个细节尽收眼底,画面可轻松覆盖会议室的每个角落,专为中型和大型会议室设计。此外,亿联UVC86摄像机拥有自动框人像、语音追踪和演讲者追踪的功能。能够时刻显示视频最佳画面,从而为您提供面对面、智能和流畅的视频体验。UVC86摄像机内置一颗90°视角长焦镜头和一颗120°视角全景镜头,可通过遥控器或Yealink RoomConnect轻松上下调节摄像头,为您带来更高效的摄像运作。



#### 重点功能

- 双镜头4K智能追踪摄像机
- 支持4K30帧视频输出
- 具有语音追踪、自动框人像和演讲者追踪
- 12倍光学变焦为您提供清晰优质的视觉体验
- 机械云台
- 通过遥控器或亿联摄像机控制插件软件可实现流畅的PTZ控制
- 音频集成,与Yealink音频设备完美搭配使用
- 支持USB, HDMI, VCH网传三种模式

#### 超高清4K摄像机

UVC86 摄像机是一款内置双4K智能追踪摄像头的摄像机,其大广角全景镜头能实时检测和捕捉参会人员最佳画面。UVC86 摄像机支持4K视频流并捕获会议的每个细节。

#### 精确流畅的智能追踪体验

亿联UVC86 摄像机拥有自动框人像、语音追踪和演讲者追踪的功能。双摄像头的设计方案,极大地保证了跟踪效果的稳定性和流畅度。

### 12 倍光学变焦,90° 超宽视场

UVC86 摄像机凭借 12 倍光学变焦和 90° 超宽视野可以轻松覆盖中型或大型会议室。远程会议的人可以清楚地看到坐在会议室



#### 里的每个人。

#### 音视频集成

UVC86是一款音频与视频一体集成的摄像机。UVC86摄像机与VCM34阵列麦克风或VCM38吸顶麦克风,再配合MSpeaker II 条形音箱能够提供完美的音频体验。

#### 灵活的安装方式

完整的安装套件可让您根据需要将UVC86放在会议桌上,或安装在电视的顶部,墙壁,天花板,电视支架或三脚架上。

### 全自动镜头隐私盖,安全会议体验

视频会议开始时,全景镜头隐私盖自动打开,长焦镜头唤醒,对准参会人员。而在没有视频会议时,全景镜头隐私盖保持关闭状态,同时长焦镜头自动翻转朝下,从而保护用户的会议隐私。

## 技术参数

技术参数	描述
系统组件	<ul> <li>· UVC86 摄像机</li> <li>· VCR20 遥控器</li> <li>· 电源适配器</li> <li>· 挂墙支架及配件</li> <li>· 7米 USB 线(MVC组合为2.5米USB线)</li> </ul>
长焦镜头	<ul> <li>800万像素镜头, Sony 图像传感器</li> <li>90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV</li> <li>20.4倍高清变焦(12倍光学变焦, 1.7倍数码变焦)</li> <li>水平转动: ±100°, 垂直转动: +40°, -90°</li> <li>9个预设置位</li> </ul>
全景镜头	<ul> <li>800万像素镜头, Sony 图像传感器</li> <li>120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV</li> <li>上下可调角度: ±9°</li> </ul>
AI功能	<ul><li>・自动框人像</li><li>・语音追踪</li><li>・演讲者追踪</li></ul>
UVC86物理接口	<ul> <li>1xUSB3.0 Type-B 接口</li> <li>1xUSB2.0 Type-A 接口</li> <li>1x 亿联VCH接口 (RJ-45)</li> <li>1x 3.5mm Line in接口</li> <li>1x 电源接口</li> <li>1x 安全锁</li> <li>1x 重置孔</li> <li>1x HDMI Out接口*</li> </ul>
产品规格	・UVC86 摄像机: - 休眠尺寸(W.D.H): 210mm x 156mm x 183mm - 工作尺寸(W.D.H): 210mm x 156mm x 156mm - 工作高度: 156mm-192mm ・ 净重: 3.27 kg



其它物理特性

· 电源适配器: AC 100~240V输入, DC 48V/0.7A

·操作环境湿度: 10~95% ·操作环境温度: 0~40°C

点击此处进入亿联官网产品介绍。

<sup>\*</sup>HDMI out 接口仅适合VCS设备,不适合MVC设备。