

亿联 SIP-T73U 产品手册

多功能 SIP 话机，卓越语音通信

T73U IP 话机是一款集成的商务话机，支持卓越的语音通信和扩展功能。配备霍尔开关技术，T73U为您提供更安静的办公环境。Yealink 新款 T73U 的重新设计外观使话机更加时尚、纤薄，更符合现代审美标准。T73U 支持 12 个 SIP 账号注册，配备 2.8 英寸彩色显示屏、背光和 EXP55 扩展台。结合 Yealink 的超高清语音技术，T73U 提供卓越的音质和清晰的语音通信。拨打电话时，响应更快、更灵敏。此外，内置 USB 端口实现 USB 耳机和 USB 录音功能，您可以根据需要自由选择。T73U 采用 TEE 硬件加密解决方案，为您提供更安全的存储体验。同时，提升了话机的性能，为您带来更灵活的互操作性和更好的协作体验。T7X 系列更好地构建了 Yealink 生态系统，并兼容更多 Yealink 耳机。话机支持通过 LCD 配置和升级耳机，并支持具有佩戴检测功能的 Yealink 耳机进行智能通道切换。



超高清音质



USB 接口



隔音罩技术



2.8 英寸显示屏



3W 扬声器



千兆以太网



扩展台



重点特征

- 2.8" 320x240 像素显示屏，带背光
- TEE 硬件加密解决方案
- 双系统功能
- T7X 配置模板统一
- T7X 系列 (T73U、T73W、T74U、T74W、T77U)、T85W、T87W 统一固件
- 支持最多 12 个 SIP 账号
- 支持 PoE
- 支持 WF50 (V1) /BT41
- 耳机、EHS 支持
- 支持彩屏扩展模块
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙
- 支持霍尔开关的手柄

高清音频 超高清音质

Yealink T7X 系列话机的音质更高、更完美，使沟通更容易。Yealink 将尖端硬件和软件与宽带技术相结合，实现最佳声学性能。其助听器兼容（HAC）听筒帮助听力损失者更清晰地听到声音。

高安全性和兼容性

T73U 采用最新的 TLS/SSL 网络安全技术。与领先的软交换供应商广泛兼容，如 3CX、Broadsoft 和 Broadworks。此外，T73U 支持双系统功能，可以提前备份您的话机系统，避免因升级失败导致的系统崩溃，从而为您提供企业级系统保护。T73U 支持安全中心功能，允许用户决定是否将话机连接到设备管理平台/服务以及允许报告哪些私人数据。

可定制性和扩展性

T73U 支持五页翻页和最多 40 个可编程按钮。此外，T73U 可级联至最多 3 个扩展台。234 个可编程按钮有效节省操作时间，实现高效办公。

轻松安装和部署

您可以使用 Yealink RPS（Redirection and Provisioning Service）和 Boot 机制，实现快速高效的部署。用户无需手动配置和升级话机，只需开机并连接互联网，话机将自动部署，节省大量时间和成本，实现真正的“零接触预配置”。此外，Yealink T7X 系列 IP 话机均使用相同的固件，极大简化了管理和维护成本，方便管理、升级和维护。

TEE 硬件加密解决方案

T73U 使用 TEE 硬件加密解决方案，为您提供更安全的数据存储体验。

规格

规格	描述
音频特征	<ul style="list-style-type: none"> • 高保真音质：HD手柄，HD免提 • HAC手柄 • 声学屏蔽 • 智能噪音过滤 • 音频编解码器：AMR-WB（可选）、G.722 • 窄带编解码器：AMR-NB（可选）、PCMU（G.711μ）、PCMA（G.711A）、G.723.1、G.729、G.729A、G.729B、G.729AB、G.726、iLBC • DTMF：In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO • 全双工免提扬声器话机，带 AEC • VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC
用户界面	<ul style="list-style-type: none"> • LCD 屏幕 • 2.8 英寸 320x240 分辨率屏幕 • 支持壁纸和屏保 • 来电和未读消息指示灯 • 直观用户界面 • 多语言用户界面 • 来电显示姓名、号码和照片

	<ul style="list-style-type: none"> • 支持深色和浅色主题
话机功能	<ul style="list-style-type: none"> • 12 个 VoIP 账号 • 一键拨号、热线、静音、DND • 呼叫保持、呼叫转移、呼叫等待、呼叫转移 • 群组听音 • 紧急呼叫 • 重拨、回拨、自动应答 • 5方会议 • 无需 SIP 代理的 IP直呼 • 铃声选择/导入/删除 • 手动或自动设置日期时间 • 拨号规则、操作 URL/URI • XML 浏览器、XML 推送 • RTCP-XR (RFC3611) • 自定义 DSS 键 • 辅助功能
通讯录	<ul style="list-style-type: none"> • 本地地址簿：1000 条记录 • 黑名单 • XML/LDAP 通讯录 • Google 联系人 • 智能搜索 • 通讯录搜索/导入/导出 • 呼叫记录：：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
IP-PBX 功能	<ul style="list-style-type: none"> • BLF、BLA • 匿名呼叫、匿名呼叫拒绝 • 消息等待提示 (MWI) • 语音消息、呼叫驻留 • 呼叫接听、对讲、组播 • 通话保持时播放音乐 • 呼叫完成，通话录音，长官助手 • 基于服务器的录音功能 • 可视化邮箱
显示和指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 用于呼叫和消息等待指示的 LED

	<ul style="list-style-type: none"> • 账号状态信息红绿双色指示灯 • 带图标和软键的直观用户界面 • 多语言用户界面 • 来电显示姓名和号码 • 屏保 • 节能
功能键	<ul style="list-style-type: none"> • 8 个线路键带 LED 键（最多 40 个 DSS 键，5 页） • 4 个触摸按钮：消息、耳机、静音、分页（静音/耳机/分页按钮带指示灯） • 4 个功能键：呼叫保持、呼叫转移、重拨、免提 • 2 个音量控制键 • 6 个导航键
接口	<ul style="list-style-type: none"> • 双端口千兆以太网 • 通过 WF50 (V1) 的 Wi-Fi • 1 个 USB 2.0 接口（话机侧）： <ul style="list-style-type: none"> - USB 闪存驱动器 - 连接 USB 耳机 - 连接彩屏扩展台 - 无线耳机适配器 EHS40 • 1 个安全钥匙孔 • 1 个 RJ9 (4P4C) 听筒接口 • 1 个 RJ9 (4P4C) 耳机插孔 • 1 个 5V 电源端口 • USB 接口（兼容 2.0）： <ul style="list-style-type: none"> - 支持通过 BT41/BT51 的蓝牙耳机 - 支持连接 Yealink 蓝牙耳机 BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH76 通过 BT51 - USB 录音 - USB 耳机 - 扩展模块 EXP55，可支持最多 3 个彩屏扩展模块级联 - 无线耳机适配器 EHS40 • 支持 USB 或蓝牙连接到 Yealink CP900/CP700 和 UH38，USB 连接到 UH34/UH36/UH37： <ul style="list-style-type: none"> - 基本功能：接听/结束/静音通话 - 高级功能：音质优化/重拨/呼叫保持/音量调节双向同步/多方通话控制

<p>管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 配置：网页、话机及自动配置 • 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置进行大规模部署 • 支持PnP方式自动部署 • Broadsoft 设备管理 • 零部署、TR-069 • 支持键盘锁保护个人隐私 • 恢复出厂设置、重启 • 抓包和系统日志导出 • 支持 Yealink 设备管理平台 (YDMP/YMCS)
<p>网络和安全</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543) 、v2 (RFC3261) • 支持冗余服务器 • 支持STUN内网穿透 • SIP连接模式：代理模式、对等直连模式 • IP 地址分配模式：静态/动态 • HTTP/HTTPS 网络服务器 • 通过SNTP自动同步日期和时间 • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP • 支持 SRTP 协议 • 支持TLS1.3 • HTTPS 证书管理器 • 配置文件的 AES 加密 (AES256) • 支持的认证机制：MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512 • OpenVPN、IEEE802.1X、L2TP VPN • LLDP/CDP/DHCP VLAN、ICE • WPA2/WPA3 • 安全启动 • GARP (通用属性注册协议) • TEE 硬件加密解决方案
<p>其他物理特性</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 工作环境湿度：5% - 90% • 工作温度：-10 至 +45 °C (+14 至 113 °F) • 存储温度：-30 至 70°C • 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af) ， 2 类

	<ul style="list-style-type: none"> • 电源适配器（可选）：AC 100-240V 输入，DC 5V/2A 输出 • USB 输出：5V/500mA • 功耗（PSU）：1.30 W-1.48 W • 功耗（PoE）：1.368 W-1.832 W • 裸机尺寸（W*D*H*T）：209.0 mm*167.5 mm*214.8 mm*53.4 mm
<p>包装特性</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 包装内容： <ul style="list-style-type: none"> - Yealink T73U IP 话机 - 听筒带听筒线 - 以太网电缆（2m CAT5E UTP 电缆） - 支架 - 快速入门指南 - 电源适配器（可选） - 壁挂支架（可选） • 数量/箱：5 PCS • 净重/箱：5.554 kg • 毛重/箱：6.126 kg • 彩盒尺寸：231 mm*237 mm*102 mm • 外包箱尺寸：530 mm*243 mm*247 mm
<p>认证</p>	<div style="text-align: center;"> <p>CE FC RoHS REACH ISO 9001</p> <p>broadsoft 3CX Genesys metaswitch Asterisk® Compatible</p> </div>