

多功能 SIP 话机，卓越语音通讯

AX86R 是一款坚固耐用的企业便携式 Wi-Fi IP 彩屏电话，满足移动办公通信需求。AX86R 符合 IP67 三防标准，有效防水防尘及 1.8 米防摔。AX86R 支持 4 个 SIP 账号注册，5 方本地会议，配备 2.4 英寸彩色显示屏。结合了亿联超高清语音和智能降噪技术，为你提供卓越的音频质量和清晰的语音通信。内置蓝牙 5.0 模块和双频 2.4G/5G Wi-Fi6 模块，搭配先进无缝漫游技术，让你紧跟新潮技术的更迭，在未来的无线时代中占得先机。此外，AX86R 配备 3100mAh 电池，通话时长 13 小时，待机时长 300 小时，广泛应用于医疗保健、制造业、仓库、运输、教育等移动化办公应用场景。



IP67



Wi-Fi 6



无缝漫游



高保真音质



智能降噪



蓝牙 5.0



告警功能



快充



震动



3.5 mm 耳机



皮夹带



Type-C



重点特征

无缝漫游，自由移动

双频 Wi-Fi 6 具有更好的抗干扰性和更快的速度，在数据洪流中快人一步。支持 IEEE802.11 k/v/r 快速漫游协议，实现网络毫秒级自动切换。内置蓝牙 5.0 模块，支持蓝牙耳机，解放双手，迈向更自由更有创造力的移动办公协作方式。

HD Audio 超高清音质和智能降噪，高效沟通

AX86R 采用亿联自研的超高清语音、智能降噪和隔音罩技术，提供无干扰通话，可提供清晰的音质，使商务对话免受外界噪音的干扰。其助听器兼容（HAC）听筒可帮助听力损失的人更清楚地听到声音。

统一管理，维护方便

亿联 AX 系列 Wi-Fi 话机均使用统一固件，支持通过亿联设备管理平台统一管理，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。此外，支持通过手机快速配网，支持隔空批量分享 Wi-Fi 网络，提升部署效率。

- IP67 级防水防尘，防摔高度 1.8 米
- 2.4 英寸 240x320 彩色显示屏
- 13 小时通话时长（实验室数据）
- 300 小时待机时长（实验室数据）
- 红色紧急按钮和自动报警
- 抗菌设计，耐化学清洁
- 双频 2.4G/5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- 支持 IEEE802.11 k/v/r 快速漫游
- 蓝牙 5.0，支持蓝牙耳机
- 高清音质，智能降噪，隔音罩
- TRANS 和静音键
- 4 个 SIP 账号
- 5 方会议
- 无感升级
- Type-C 充电
- 挂墙
- 支持 YDMP/YMCS

音频特征 - 高保真音质：HD 听筒 ,HD 免提 - HAC 兼容 - 隔音罩技术 - 音频编解码：G.722, PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC - DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO - 全双工免提 - 亿联智能降噪技术 - 音频处理技术：VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC	- 通话驻留，呼叫截答 - 通话录音 - 语音信箱 通讯录 - 本地地址簿：1000 条 - 黑名单 - XML/LDAP 通讯录 - 谷歌联系人 - 智能搜索 - 通讯录搜索 / 导入 / 导出 - 呼叫记录：所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电 功能键 3 个软键 6 个功能键：拨号、挂断、免提、语音信息、静音、通话转接 - 导航键和确认键 - 音量调节键 - 告警键 - PTT 键 硬件接口 1 x 3.5mm 耳机接口 1 x Type-C 接口 配置管理 - 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置 - 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新 - 支持 PnP 方式自动部署 - TR-069 - 手机锁保护个人隐私 - 恢复出厂设置，重启 - 抓包和系统日志导出 - 支持亿联设备管理平台（YDMP/YMCS） 网络 - 内置双频 Wi-Fi: - 网络标准：2.4G&5G IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax - 频率范围：2.4GHz/5.0GHz - 漫游：IEEE802.11 k/r/v - 内置蓝牙 5.0: - 连接蓝牙耳机 - IPv4/IPv6 - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - 支持冗余服务器 - 支持 STUN 内网穿透 - SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式 - IP 地址分配模式：静态 / 动态 - HTTP/HTTPS	- SNTP 自动同步日期和时间 - 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) - QoS: Layer 3 ToS DSCP, 802.11e/WMM 安全 - 支持 SRTP 协议 - 支持 TLS1.3 - HTTPS 证书管理 - 配置文件加密 (AES256) - 支持信息验证机制 MD5/MD5-sess - OpenVPN, IEEE802.1X - WPA,WPA2,WPA3 - 安全启动 - GARP (通用属性注册协议) 供电 - 电源适配器：AC 100-240V 输入，DC 5V/2A 输出 环境因素 - 操作环境湿度：10%~95% - 操作环境温度：0~+40° C (+32~104° F) - 贮藏环境温度：-30~70°C 其他物理特征 - 安全跌落高度：1.8m - 防护等级：IP67 - 防化学清洗 - 抗菌设计 - 电池 3100mAh, 可充电锂离子电池 ,3.7V,11.47Wh -13 小时通话时长（实验室数据） -300 小时待机时长（实验室数据） 外箱包装 - 裸机尺寸：160.1 × 55.3 × 25.85mm - 裸机重量：218 g - 彩盒尺寸：181×104× 90 mm - 外包箱尺寸：473 × 443 × 198 mm - 数量 / 箱：20 件 - 毛重 / 箱：9.848 kg - 净重 / 箱：9.02 kg - 包装清单 - 亿联 AX86R 话机 - 充电底座 - 可充电电池 - 皮带夹 - 快速入门指南 - 电源适配器 认证    REACH  ISO 9001   metaswitch  broadsoft  3CX  Genesys  Asterisk® Compatible
--	---	---

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2025 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com/> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区护安路 666 号亿联研发大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2025