

3.7英寸全新高级商务IP话机

亿联 SIP-T53 高级商务 IP 话机，拥有 3.7 英寸的带背光显示屏，配合可以调节屏幕角度的转轴，给用户带来理想的视觉体验。支持亿联 USB 蓝牙适配器 BT40 和亿联 USB 无线网络适配器 WF40/WF50，让您紧跟新潮技术的更迭，在未来的无线时代中占得先机。集成 USB 2.0 接口，您可以连接 U 盘进行 USB 录音，连接有线 / 无线 USB 耳机，或外接最多 3 个 EXP50 扩展台。得益于这些特点，亿联 SIP-T53 是一款功能全面、性能强大的生产力工具，是提升办公效率的强力助手，让您在繁忙的办公中游刃有余，从容应对。



屏幕角度
可调节



内容分享⁽¹⁾



Opus
声音编解码



高清音质



USB 2.0



重点特征

友好的用户体验

亿联 SIP-T53 高级商务话机拥有 3.7 英寸带背光显示屏，且您可根据自身的情况，调整屏幕的角度，以满足不同使用场景下的需要。另外，SIP-T53 加入了最新的音频处理技术：隔音罩技术，使远程沟通变得近在咫尺，让您的团队沟通协作更加顺畅；同时，SIP-T53 选用 HAC 手柄，符合最新的 HAC 法规，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

无线数据传输

亿联 SIP-T53 可以通过 BT40 支持蓝牙功能，支持蓝牙耳机，并可通过蓝牙连接手机进行手机通讯录匹配。同时，SIP-T53 可以通过 WF40/WF50 支持 Wi-Fi 功能，当连接 WF50 时，SIP-T53 可以支持 5G Wi-Fi，让您更早享受 5G Wi-Fi 时代的便利。此外，SIP-T53 可与亿联视频会议软终端一同使用，将电脑上的内容分享给远端，带给您极致的内容分享体验⁽¹⁾。

可扩展性强

SIP-T53 集成了 USB 2.0 接口，可以外接 U 盘；通过 USB 接口直接连接有线 / 无线 USB 耳麦，不再需要使用 EHS36 适配器，接线方便快捷。此外，SIP-T53 还可以支持连接亿联扩展台 EXP50（最多可同时连接 3 个 EXP50，扩展出多达 180 个 DSS 按键），支持挂墙，以满足不同场景下的用户需求。

简易的安装部署

您可以使用 Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) 和 Boot 机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置 (Zero Touch Provisioning)”。

- 3.7" 360x160像素带背光显示屏
- 显示屏角度可调节
- 通过BT40支持蓝牙功能
- 通过WF40/WF50支持Wi-Fi功能
- USB 2.0接口
- 12个VoIP账号
- 千兆双网口
- 支持PoE
- 支持HAC
- 无纸化设计
- 可挂墙

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- HAC手柄
- 隔音罩技术
- 音频编解码: Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 12个VoIP 账号
- 呼叫保持, 静音, 免打扰, 速拨, 热线
- 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- 群听, 文本信息, 紧急呼叫
- 重拨, 回拨, 自动应答
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 本地3方会议
- 无需SIP代理的IP直呼
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则, XML浏览器, XML推送
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- USB 2.0接口:
 - 有线/无线USB耳机
 - U盘录音
 - 蓝牙耳机 (通过BT40)
 - 蓝牙手机通讯录匹配 (通过BT40)
 - 蓝牙手机通话 (通过BT40)
 - Wi-Fi功能 (通过WF40/WF50)
 - EXP50扩展台 (最多可连接3台)
- 辅流分享 (与亿联视频会议软终端一同使用)⁽¹⁾
- 自定义 DSS key

通讯录

- 本地地址簿: 1000条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX和BroadSoft特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 免扰&呼叫转移状态同步
- 移动办公, 对讲机, 组播
- 信息等待提示 (MWI)

- 语音信息, 通话驻留, 呼叫截答
- 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成, 通话录音, 长官助手
- 基于服务器的录音功能
- 可视化邮箱

用户界面

- 3.7" 360 x 160像素的带背光LCD显示屏
- 来电和未读信息提示灯
- 帐号状态信息红绿双色提示灯
- 直观的用户界面
- 支持中文显示
- 来电信息: 联系人名称和号码
- 节能模式

功能键

- 带LED灯的8个可编程线路键
- 8个线路键通过翻页设计扩展到21可编程键
- 5个功能键: 静音、耳麦、语音信息、语音信息
- 4个上下文相关的软键
- 6个导航键
- 音量调节键
- 静音状态提示灯
- 耳麦状态提示灯
- 免提状态提示灯

接口

- 千兆双网口
- 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), class 2
- 1 x USB 2.0接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署
- 零部署, TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出

网络安全

- SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持STUN内网穿透
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式

- IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS 服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议
- 支持TLS1.2
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持Digest鉴权
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE

其他物理特征

- 颜色: 商务灰
- 可挂墙
- 电源适配器 (可选): 5V/1.2A直流输出
- USB接口输出电流: 5V ==500mA
- 功耗 (用电源适配器): 1.3W-2.3W
- 功耗 (PoE): 1.8W-3.1W
- 裸机尺寸 (W*D*H*mm): 212mm*210.6mm*174.5mm*41.7mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C


外包装

- 包装清单:
 - Yealink SIP-T53 IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
- 数量/箱: 5 件
- 净重/箱: 5.8 kg
- 毛重/箱: 6.4 kg
- 彩盒尺寸: 238mm*237mm*103mm
- 外包装尺寸: 538mm*244mm*250mm

认证



(1) 此功能需配合V28版本的亿联视频会议软终端使用, 该软件版本预计2019年3月份正式发布。



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019